

Allied Telesis AT-SP10TM Arkusz specyfikacji



Moduł Allied Telesis AT-SP10TM 10/100/1G/2.5G/5G/10G, 30m/100m SFP+

AT-SP10TM

Moduł Allied Telesis AT-SP10TM 10/100/1G/2.5G/5G/10G, 30m/100m SFP+

Seria Allied Telesis SP10 oferuje szeroką gamę opcji łączności 10 Gigabit Ethernet dla zastosowań transportowych w centrach danych, przedsiębiorstwach i dostawcach usług. Te zgodne ze standardami branżowymi urządzenia z możliwością wymiany podczas pracy wystarczy podłączyć do portu Ethernet SFP+ we wszystkich urządzeniach zgodnych z SFP+. Konfigurację można zoptymalizować, aby spełnić różnorodne wymagania dotyczące odległości i usług. Transceivera SP10TM SFP+ można używać do rozbudowy sieci za pomocą połączenia miedzianego RJ45. Obsługuje zasięg do 30 m przy prędkościach 10G i 100 m przy prędkościach do 5G

Dane techniczne

- Numer części: AT-SP10TM
- Typ światłowodu: 10/100/1/2,5/5/10G
- Złącze: RJ45
- Maksymalna odległość: 100 m
- Długość fali: -
- DDM: -
- Transmisja: -
- Czułość odbioru: -
- Budżet mocy: -
- Przeciążenie: -
- Temperatura pracy: -5°C do 85°C (23°F do 185°F)

Aby uzyskać więcej informacji na temat Allied Telesis AT-SP10TM, odwiedź stronę internetową Allied Telesis:

<https://www.alliedtelesis.com/us/en/products/transceivers/10G/sp10tm>

[Kup teraz](#)