

D-Link DEM-421XT Arkusz specyfikacji



Transceiver D-Link DEM-421XT 10-gigabitowy XFP (10GBASE-SR)

DEM-421XT

Transceiver D-Link DEM-421XT 10-gigabitowy XFP (10GBASE-SR)

Zaprojektowany do obsługi odległości do 300 metrów, DEM-421XT to wysokowydajny wielomodowy transceiver XFP 850nm. Obsługa prędkości pełnego duplexu i szybkości 10Gigabit na kablach światłowodowych Multi-Mode. DEM-421XT jest zgodny ze standardem 802.3ae 10GBASE-SR i obsługuje kontrolę przepływu w trybie pełnego duplexu 802.3x. DEM-421XT zapewnia niezbędne wzmocnienie sygnału, aby dane mogły zostać przesłane z portu do kabla sieciowego i odwrotnie.

DEM-421XT można wymieniać podczas pracy. Transceiver można usunąć lub wymienić przy włączonym systemie. Umożliwia to dodawanie lub wymianę modułów i transceiverów bez zakłócania pracy systemów sieciowych.

Cechy

- Zasięg kabla światłowodowego wielomodowego do 300 m
- Zgodność ze specyfikacjami IEEE-802.3ae 10GBASE-SR
- Obsługa szybkości transmisji od 10,3125 Gb/s do 10,51875 Gb/s
- Długość fali 850nm
- Obsługa zasilania +3,3 V/5 V
- Zgodny z umową Multi-Source (MSA) wtykowy typu Small Form Factor (XFP)
- Podwójne złącze LC
- Obsługa kontroli przepływu w trybie pełnego duplexu 802.3x
- Wbudowany 2-przewodowy cyfrowy interfejs zarządzania i diagnostyki

Dane techniczne

- Standard: IEEE 802.3ae 10GBASE-SX 10Gigabit Ethernet
- Typ nadajnika-odbiornika: XFP (wtyczka typu Small Form Factor)
- Złącze: Duplex LC
- Szybkość transmisji danych: 10,3125 Gb/s do 10,51875 Gb/s
- Długość fali: 850 nm
- Typ kabla: Światłowód wielomodowy
- Maksymalny zasięg kabla: 300 m
- Napięcie: obsługa +3,3 V i +5,0 V
- Temperatura pracy: 0 do 70 C
- Temperatura przechowywania: -40 do 85 C
- Wilgotność: 0% do 85% RH
- Emisja
 - FCC klasa B
 - CE

[Kup teraz](#)