

D-Link DGS-707 Arkusz specyfikacji



Transceiver gigabitowy GBIC D-Link DGS-707 1000BASE-SX, 3,3 V, 220/550 m

DGS-707

Transceiver gigabitowy GBIC D-Link DGS-707 1000BASE-SX, 3,3 V, 220/550 m

Możliwość wymiany na gorąco

Wszystkie transceivery GBIC firmy D-Link można wymieniać w trakcie pracy. Transceiver GBIC można zdemontować lub wymienić przy włączonym systemie. Umożliwia to dodawanie lub wymianę modułów i układów GBIC bez przerywania pracy sieci.

Pełnowymiarowy GBIC

Wszystkie transceivery opisane w niniejszej karcie katalogowej mają pełny rozmiar GBIC. (Transceivery D-Link Mini GBIC są opisane w osobnej broszurze). Te transceivery wsuwa się do pełnowymiarowego gniazda GBIC. Zapewniają one niezbędne wzmocnienie sygnału, aby dane mogły być przesyłane z portu do kabla sieciowego i odwrotnie, aby port mógł odbierać dane z kabla sieciowego.

Aplikacje

Zastosowania transceiverów światłowodowych obejmują rozproszone przetwarzanie wieloprocessorowe, kaskadowe łączenie przełączników gigabitowych, szybki transfer plików wejścia/wyjścia, aplikacje rozszerzania magistrali oraz rozszerzanie kanałów/przechowywanie danych.

Cechy ogólne

Transceiver światłowodowy wielomodowy (550 m)

- Port SC 1000BASE-SX (standard IEEE 802.3z)
- Praca w trybie pełnego duplexu
- Obsługa kontroli przepływu 802.3x
- Typ włókna: włókno wielomodowe 50um lub 62,5um do 550 m
- Długość fali: 850 nm
- Wsparcie zasilania: 3,3 V

Informacje o zamówieniu

Transceiver GBIC

DGS-707 Do światłowodu wielomodowego 1000BASE-SX, maks. 550 m.

[Kup teraz](#)